



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF Magneetschak. AC-1 2050A 400V 3-polig Spoel code 70 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 1NC

AF 2050-30-11 100-250V AC/DC

1SFL707001R7011

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFL707001R7011
Oude artikelnummer	AF20503011/100-250
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF 2050-30-11 100-250V AC/DC
Omschrijving	Magneetschak. AC-1 2050A 400V 3-polig Spoel code 70 groot spanningsbereik Hulpcontact 1NO + 1NC De AF2050-30-11-70 is een 3-polige 1000 V IEC- of 1000 V UL-contactor met voormonteerde hulpcontacten en hoofdstroomrails, voor het schakelen van vermogenskringen tot 2050 A (AC-1) of 2100 A UL general use. Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (100–250 V, 50/60 Hz en DC), kan hij grote variaties in stuurspanning opvangen, verlaagt hij het energieverbruik in de schakelkast en zorgt hij voor betrouwbare werking in instabiele netwerken. Bovendien is overspanningsbeveiliging geïntegreerd voor een compacte oplossing. AF-contactors hebben een blokontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met opsteekbare hulpcontactblokken en een aanvullend breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen
GTIN code	7320500359099
Netto gewicht	33 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 15610,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	33 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	365 x 555 x 500 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V (ampère):	2050
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	438
Hoogte (millimeter):	392
Diepte (millimeter):	244

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

