



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF AF2050-30-22 100-250V 50/60Hz / 100-250 magneetschakelaar

AF2050-30-22-70

1SFL707001R7022

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SFL707001R7022
Oude artikelnummer	AF2050-30-22/100-2
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF2050-30-22-70
Omschrijving	AF2050-30-22 100-250V 50/60Hz / 100-250 magneetschakelaar De AF2050-30-22-70 is een 3-polige contactor voor 1000 V IEC of 1000 V UL, met voormonteerde hulpcontacten en hoofdstroomrails, voor het schakelen van vermogenskringen tot 2050 A (AC-1) of 2100 A (UL algemeen gebruik). Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een brede stuurspanningsrange (100–250 V, 50/60 Hz en DC), kan hij grote variaties in stuurspanning opvangen, vermindert hij het energieverbruik in de kast en zorgt hij voor betrouwbare werking in instabiele netwerken. Daarnaast is overspanningsbeveiliging ingebouwd, voor een compacte oplossing. AF-contactoren hebben een blokontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met aanbouw-hulpcontactblokken en een breed assortiment accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7320500359105
Netto gewicht	33 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 15641,00 per 1 PC
-------------	---------------------



Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	38 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	365 x 555 x 500 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	100 - 250
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	100 - 250
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V (ampère):	2050
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	438
Hoogte (millimeter):	392
Diepte (millimeter):	244

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

