



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / AF AF2050T-30-11 230-240V 50/60Hz DC magneetschakelaar

AF2050T-30-11 230-240V 50/60Hz

1SFL707001R9101

Generated on 14-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SFL707001R9101
Oude artikelnummer	AF2050T-30-11/230-
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / AF
Type	AF2050T-30-11 230-240V 50/60Hz
Omschrijving	AF2050T-30-11 230-240V 50/60Hz DC magneetschakelaar De AF2050T-30-11 230–240 V 50/60 Hz is een 3-polige contactor – 1000 V IEC of 1000 V UL – met voorgeïnstalleerde hulpcontacten en hoofdstroomrails, voor het schakelen van vermogenskringen tot 2050 A (AC-1) of 2100 A (UL algemeen gebruik). Dankzij de AF-technologie heeft de contactor een breed stuurspanningsbereik (230–240 V, 50/60 Hz), kan hij grote variaties in stuurspanning aan, verlaagt hij het energieverbruik in het paneel en zorgt hij voor betrouwbaar schakelen op instabiele netten. Bovendien is overspanningsbeveiliging ingebouwd, wat een compacte oplossing biedt. AF-contactoren hebben een bloktype ontwerp en zijn eenvoudig uit te breiden met opsteekbare hulpcontactblokken en een brede reeks accessoires.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	29 kalenderdagen
GTIN code	7320500382066
Netto gewicht	33 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 19711,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	38 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	365 x 555 x 500 Millimeter
CBS nummer	85364900

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	230 - 240
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	230 - 240
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	230 - 240
Type stuurspanning:	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V (ampère):	2050
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	1000 - 1000
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	1000 - 1000
Breedte (millimeter):	438
Hoogte (millimeter):	392
Diepte (millimeter):	244

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

