



Installatieautomaat Smissline-S

Installatieautomaat SmissLine 1 polig + N, B

Kar. 25A, 30 kA

S 401P B25 NP

2CCG000491R0001

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CCG000491R0001
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Smissline-S
Type	S 401P B25 NP

Omschrijving

Installatieautomaat SmissLine 1 polig + N, B Kar. 25A, 30 kA
SMISSLINE TP S400P zijn stroombegrenzende installatieautomaten. Ze hebben twee verschillende uitschakelmechanismen: een vertraagd thermisch uitschakelmechanisme voor overbelastingsbeveiliging en een elektromechanisch uitschakelmechanisme voor kortsluitbeveiliging. Beschikbaar met verschillende karakteristieken (B, C, K), configuraties (1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N), afschakelvermogens (tot 40 kA bij 240/415 V AC) en nominale stromen (tot 63 A). installatieautomaten uit de S400P-productreeks voldoen aan IEC/EN 60947-2. De steekbare oplossing is uitsluitend bestemd voor het SMISSLINE TP-systeem en maakt toepassing mogelijk in commerciële, industriële en kritische stroomvoorzieningen.

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	7612271508647
Netto gewicht	230 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 119,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026



Prijs

Conditiegroep	FV
---------------	----



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	230 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	185 x 100 x 100 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	B
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	2
Nom. (meet)stroom (ampère):	25
Nom. (meet)spanning (volt):	240
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	30
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	30
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Ja
Spanningstype:	AC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	91
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 60
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee

Specificaties

Verliesvermogen (watt):	4.6
-------------------------	-----

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

