



# Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 50kA, 125A, C kar., 3 polig

S803P-C125

2CCG001234R0001

Generated on 15-3-2026

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                                                                                       |
| Bestelnummer          | 2CCG001234R0001                                                                                                                                 |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat                                                                                                                  |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                                                                 |
| Serie/programma       | System pro M compact                                                                                                                            |
| Type                  | S803P-C125                                                                                                                                      |
| Omschrijving          | Installatieautomaat 50kA, 125A, C kar., 3 polig<br>S803P-C125 hoogpresterende installatieautomaat. C-<br>karakteristiek. 50 kA, 125 A, 3-polig. |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                  |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen                                                                                                                                 |
| GTIN code             | 7612271517038                                                                                                                                   |
| Netto gewicht         | 765 Gram                                                                                                                                        |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                              |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 463,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2026        |
| Conditiegroep | F8                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 765 Gram                  |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 107 x 102 x 92 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362090                  |

## Specificaties

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | C        |
| Aantal polen (totaal):                                            | 3        |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 3        |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 125      |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 400      |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):       | 15       |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):       | 15       |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):    | 50       |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):    | 4.5      |
| Energiebegrenzingsklasse:                                         | 3        |
| Frequentie (hertz):                                               | 50 - 60  |
| Meeschakelende nul:                                               | Nee      |
| Spanningstype:                                                    | AC/DC    |
| Overspanningscategorie:                                           | 3        |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 3        |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 5        |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 82.5     |
| Nevenapparaat mogelijk:                                           | Ja       |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP20     |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 690      |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 6        |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -40 - 70 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 1 - 50   |

## Specificaties

|                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):</b> | 1 - 70 |
| <b>Inbouwmontage (stucwerk):</b>                                        | Nee    |
| <b>Verliesvermogen (watt):</b>                                          | 28.2   |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

