



Installatieautomaat System pro M compact
Installatieautomaat 50kA, 80A, D kar., 2 polig
S802P-D80
2CCG001241R0001

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CCG001241R0001
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S802P-D80
Omschrijving	Installatieautomaat 50kA, 80A, D kar., 2 polig S802P-D80 High Performance installatieautomaat. D-karakteristiek. 50 kA, 80 A, 2-polig.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	7612271517106
Netto gewicht	490 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 361,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	F8

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	490 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	54 x 102 x 92 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	D
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	2
Nom. (meet)stroom (ampère):	80
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	25
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):	25
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	50
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	6
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	3
Inbouwdiepte (millimeter):	82.5
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	690
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	6
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-40 - 70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	1 - 50

Specificaties

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	1 - 70
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	12.8

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

