



Inbouwunit met aardlekautomaten System pro M compact Aardlekautomaat DS800 serie 50kA, 2P, kar. C, 125A, 300mA

DS802P-C125/0.3A

2CCG001311R0001

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CCG001311R0001
ETIM Productklasse	EC002281 - Inbouwunit met aardlekautomaten
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	DS802P-C125/0.3A

Omschrijving

Aardlekautomaat DS800 serie 50kA, 2P, kar. C, 125A, 300mA
De DS800-serie aardlekautomaat is verkrijgbaar in 2P-, 3P- en 4P-uitvoering. Deze is bedoeld voor bescherming van de eindgebruiker tegen overbelasting en kortsluitstromen. Het DS800-assortiment biedt meerdere typen beveiliging: type A (pulserende gelijkstroomgevoelige aardlekbeveiliging), type AC (wisselstroomgevoelige aardlekbeveiliging), type AS (pulserende gelijkstroomgevoelige aardlekbeveiliging – selectief) en type A-AP-R (pulserende gelijkstroomgevoelige aardlekbeveiliging – kortstondige vertraging).

Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	7612271517809
Netto gewicht	487 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 930,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	F8

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	487 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	82,3 x 137 x 108,2 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Nom. (meet)stroom (ampère):	125
Nom. foutstroom (milliampère):	300
Aantal beveiligde polen:	2
Meeschakelende nul:	Ja
Uitschakelkarakteristiek:	C
Afschakelvermogen (kiloampère):	50
Aantal aardlekautomaten:	1
Hoogte (millimeter):	108.2
Diepte (millimeter):	82.3
Breedte (millimeter):	137

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

