



Inbouwunit met aardlekautomaten System pro M compact Aardlekautomaat DS800 serie 50kA, 3P, kar. K, 125A, 300mA

DS803P-K125/0.3A

2CCG001317R0001

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CCG001317R0001
ETIM Productklasse	EC002281 - Inbouwunit met aardlekautomaten
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	DS803P-K125/0.3A
Omschrijving	Aardlekautomaat DS800 serie 50kA, 3P, kar. K, 125A, 300mA De DS800-serie aardlekautomaat is leverbaar in 2P-, 3P- en 4P-uitvoering. Deze is bedoeld voor de bescherming van de eindgebruiker tegen overbelasting en kortsluitstromen. Het DS800-assortiment biedt verschillende typen bescherming: type A (pulsstroomgevoelige aardlekbeveiliging), type AC (wisselstroomgevoelige aardlekbeveiliging), type AS (pulsstroomgevoelige aardlekbeveiliging – selectief) en type A-AP-R (pulsstroomgevoelige aardlekbeveiliging – kortstondige vertraging).
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	7612271517861
Netto gewicht	730 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 1410,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	F8

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	730 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	82,5 x 200,5 x 108,2 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Nom. (meet)stroom (ampère):	125
Nom. foutstroom (milliampère):	300
Aantal beveiligde polen:	3
Meeschakelende nul:	Ja
Uitschakelkarakteristiek:	K
Afschakelvermogen (kiloampère):	50
Aantal aardlekautomaten:	1
Hoogte (millimeter):	108.2
Diepte (millimeter):	82.5
Breedte (millimeter):	200.5

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

