



Aardlekautomaat Smissline-S FS401E-C13/0.03 Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging

FS401E-C13/0.03
2CCG001664R0001

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CCG001664R0001
ETIM Productklasse	EC000905 - Aardlekautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Smissline-S
Type	FS401E-C13/0.03
Omschrijving	FS401E-C13/0.03 Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging De FS401-serie is een 1P+N insteekbare aardlekautomaat voor het SMISLINE TP-systeem voor de bescherming van eindgroepen tegen overbelasting en kortsluitstromen; bescherming tegen de effecten van sinusvormige wissel- en gelijkgerichte pulserende aardfoutstromen; bescherming tegen indirecte aanraking en aanvullende bescherming tegen directe aanraking.
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	7612271521332
Netto gewicht	200 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 243,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FV

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	200 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	95 x 75 x 100 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)spanning (volt):	240
Nom. (meet)stroom (ampère):	13
Nom. foutstroom (ampère):	0.03
Type lekstroom:	A
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie:	50/60 Hz
Uitschakelkarakteristiek:	C
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	78
Spanningstype:	AC
Stootstroomvastheid (kiloampère):	3
Breedte in module-eenheden:	2
Nom. isolatiespanning U_i (volt):	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kilovolt):	4
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kiloampère):	6
Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens EN 61009-1 (kiloampère):	6
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Afschakelkarakteristiek:	Onvertraagd
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 60
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25
Verliesvermogen (watt):	2.3

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

