



Installatieautomaat Smissline-S

Installatieautomaat 2 polig, UC-Z kar., 32A, 10kA

S402M-UCZ32

2CCS572001R1328

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CCS572001R1328
Oude artikelnummer	S402M-UC-Z32
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Smissline-S
Type	S402M-UCZ32
Omschrijving	Installatieautomaat 2 polig, UC-Z kar., 32A, 10kA De installatieautomaat S400M UC breidt de gevestigde SMISSLINE TP-productreeks uit met een installatieautomaat voor DC- en AC-toepassingen. De S400M UC overtuigt met zijn prestatiedomein: een hoge ingebouwde kortsluit-uitschakelcapaciteit over de hele modellijn en flexibele inzet voor AC en DC. Installatieautomaten uit de productreeks S400M UC voldoen aan IEC/EN 60947-2. De insteekbare oplossing is uitsluitend bedoeld voor het SMISSLINE TP-systeem en maakt gebruik in commerciële, industriële en kritieke stroomtoepassingen mogelijk. Het is ook de perfecte keuze voor toepassingen waarbij kostbare uitvaltijd moet worden vermeden.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	7612270110384
Netto gewicht	290 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 310,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026



Prijs

Conditiegroep	FV
---------------	----



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	290 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	185 x 100 x 100 Millimeter
CBS nummer	85363030

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	Overig
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	2
Nom. (meet)stroom (ampère):	32
Nom. (meet)spanning (volt):	250
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	10
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):	10
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	25
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	10
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	2
Breedte in module-eenheden:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	75
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 60
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25

Specificaties

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	7.6

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

