



Installatieautomaat Smissline-S

Installatieautomaat 3 polig, K kar., 13A, 10kA

S403M-K13

2CCS573001R0447

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CCS573001R0447
Oude artikelnummer	S403MK13
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Smissline-S
Type	S403M-K13
Omschrijving	Installatieautomaat 3 polig, K kar., 13A, 10kA SMISSLINE TP S400M zijn stroombegrenzende installatieautomaten. Ze hebben twee verschillende uitschakelmechanismen: het vertraagde thermische mechanisme voor overbelastingsbeveiliging en het elektromechanische mechanisme voor kortsluitingsbeveiliging. Ze zijn verkrijgbaar met verschillende karakteristieken (B, C, D, K), configuraties (1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N), afschakelvermogens (tot 10 kA bij 240/415 V AC) en nominale stromen (tot 63 A). Installatieautomaten uit de S400M-serie voldoen aan IEC/EN 60898-1 voor B-, C- en D-karakteristiek en aan IEC/EN 60947-2 voor C- en K-karakteristiek. De insteekbare oplossing is uitsluitend voor het SMISSLINE TP-systeem en maakt toepassing mogelijk in commerciële, industriële en kritische energievoorzieningen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
GTIN code	7612270103232
Netto gewicht	322 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs



Prijs

Bruto prijs	€ 192,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FV



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	322 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	54 x 69 x 89 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	K
Aantal polen (totaal):	3
Aantal beveiligde polen:	3
Nom. (meet)stroom (ampère):	13
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	10
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):	10
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	25
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	25
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	3
Inbouwdiepte (millimeter):	75
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 60
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25

Specificaties

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35
Explosie veilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	5.7

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

