



Inbouwschakelaar modulair System pro M compact Lastscheider Aan-Uit schakelaar rood 4polig, 16A 440VAC, AC-23A, 25 kA, 125VDC, DC-21A

SD204/16

2CDD284101R0016

Generated on 15-3-2026

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                                                                   |
| Bestelnummer          | 2CDD284101R0016                                                                                                             |
| Oude artikelnummer    | SD 204/16                                                                                                                   |
| ETIM Productklasse    | EC001545 - Inbouwschakelaar modulair                                                                                        |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                                             |
| Serie/programma       | System pro M compact                                                                                                        |
| Type                  | SD204/16                                                                                                                    |
| Omschrijving          | Lastscheider Aan-Uit schakelaar rood 4polig, 16A 440VAC, AC-23A, 25 kA, 125VDC, DC-21A<br>SD204/16 - lastscheider - 4P, 16A |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                              |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen                                                                                                             |
| GTIN code             | 4016779904247                                                                                                               |
| Netto gewicht         | 0,34 Kilogram                                                                                                               |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                          |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 64,40 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2026       |
| Conditiegroep | FV               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1 PC                    |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,34 Kilogram           |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 78 x 92 x 80 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85369095                |

## Specificaties

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Schakelfunctie:                       | Uitschakelaar |
| Aantal polen:                         | 4             |
| Nom. (meet)stroom (ampère):           | 16            |
| Nom. (meet)spanning (volt):           | 440           |
| Kortsluitvastheid (Icw) (kiloampère): | 25            |
| Met signaallamp:                      | Nee           |
| Kleur kapje (kalotje):                | Grijs         |
| Spanningstype:                        | Overig        |
| Breedte in module-eenheden:           | 4             |
| Inbouwdiepte (millimeter):            | 69            |
| Aantal contacten als maakcontact:     | 4             |
| Aantal contacten als verbreekcontact: | 0             |
| Aantal contacten als wisselcontact:   | 0             |
| Beschermingsgraad (IP):               | IP20          |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

