



# Verwarmingsactor bussysteem KNX KNX verwarmingsaktor 4v DIN-r

ES/S 4.1.2.1

2CDG110058R0011

Generated on 15-3-2026

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                                       |
| Bestelnummer          | 2CDG110058R0011                                                                                 |
| Oude artikelnummer    | ES/S4.1.2.1                                                                                     |
| ETIM Productklasse    | EC001586 - Verwarmingsactor bussysteem                                                          |
| Merknaam              | ABB Busch-Jaeger                                                                                |
| Serie/programma       | KNX                                                                                             |
| Type                  | ES/S 4.1.2.1                                                                                    |
| Omschrijving          | KNX verwarmingsaktor 4v DIN-r<br>KNX verwarmingsaktor, 4-voudig, 1 A, 24-230 V AC/DC, DIN-rail. |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Uitlopend                                                                |
| Indicatieve levertijd | 5 kalenderdagen                                                                                 |
| GTIN code             | 4016779672061                                                                                   |
| Netto gewicht         | 0,24 Kilogram                                                                                   |
| Land van herkomst     | DE                                                                                              |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 395,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2026        |
| Conditiegroep | AO                |

## Logistieke gegevens

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1 PC                    |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                    |
| <b>Stapgrootte afname</b>                | 1 PC                    |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 0,24 Kilogram           |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 77 x 92 x 65 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85371091                |

## Specificaties

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Bussysteem KNX:</b>                                | Ja                     |
| <b>Bussysteem KNX-RF (radiofrequent):</b>             | Nee                    |
| <b>Bussysteem radiofrequent:</b>                      | Nee                    |
| <b>Bussysteem LON:</b>                                | Nee                    |
| <b>Bussysteem Powerline:</b>                          | Nee                    |
| <b>Montagewijze:</b>                                  | DRA (DIN-rail adapter) |
| <b>Andere bussystemen:</b>                            | Geen                   |
| <b>Radiofrequent bidirectioneel:</b>                  | Nee                    |
| <b>Busaansluiting incl.:</b>                          | Ja                     |
| <b>Busmodule afneembaar:</b>                          | Nee                    |
| <b>Traploos regelbaar:</b>                            | Ja                     |
| <b>Regelbaar in stappen:</b>                          | Ja                     |
| <b>Afsluiterbeschermfunctie:</b>                      | Nee                    |
| <b>Handschakeling:</b>                                | Ja                     |
| <b>Breedte in module-eenheden:</b>                    | 4                      |
| <b>Max. schakelstroom (ohmse belasting) (ampère):</b> | 1                      |
| <b>Aantal uitgangen:</b>                              | 4                      |
| <b>Max. uitgangsstroom (ampère):</b>                  | 1                      |
| <b>Schakelspanning (volt):</b>                        | 24 - 230               |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>                        | IP20                   |
| <b>Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):</b>    | 64.5                   |

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>