



Voedingseenheid bussysteem KNX KNX voeding met noodvoorziening, 640 mA

SU/S30.640.2

2CDG110275R0011

Generated on 15-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDG110275R0011
ETIM Productklasse	EC000675 - Voedingseenheid bussysteem
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	KNX
Type	SU/S30.640.2

Omschrijving

KNX voeding met noodvoorziening, 640 mA
Ononderbroken voeding 640 mA met geïntegreerde smoorspoel voor de voeding van een ABB i-bus® KNX-buslijn, kortsluit- en overbelastingsbestendig. LED's voor weergave van de status van de busstroom, netspanning en accuspanning. Groot ingangsbereik van 85...265 V AC, 50/60 Hz. De voeding kan bij normaal gebruik de accumodule AM/S 12.1 of maximaal 2 accu's opladen. Bij uitval van de netspanning wordt de busspanning via de batterijen geleverd.

Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4016779514774
Netto gewicht	0,498 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 476,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	AO

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,498 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	149 x 92 x 65 Millimeter
CBS nummer	85044095

Specificaties

Bussysteem KNX:	Ja
Montagewijze:	DRA (DIN-rail adapter)
Aantal geïntegreerde smoorspoelen:	1
Aantal verzorgbare lijnen:	1
Max. uitgangsstroom (milliampère):	640
Breedte in module-eenheden:	8

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>