



Kamrail System pro M compact L1-L1-...  
Verzamelrail, 1F, 57 mod., var. lengte  
afbreekbare aansluitpen, isolatie blauw  
PS1/57/16NA  
2CDL210011R1657

Generated on 15-3-2026

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                     |
| Bestelnummer          | 2CDL210011R1657                                                                                                                 |
| Oude artikelnummer    | PS15716NA                                                                                                                       |
| ETIM Productklasse    | EC000215 - Kamrail                                                                                                              |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                                                 |
| Serie/programma       | System pro M compact                                                                                                            |
| Type                  | PS1/57/16NA                                                                                                                     |
| Omschrijving          | L1-L1-... Verzamelrail, 1F, 57 mod., var. lengte<br>afbreekbare aansluitpen, isolatie blauw<br>Doorverbindingskam PS 1/57/16N A |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                  |
| Indicatieve levertijd | 66 kalenderdagen                                                                                                                |
| GTIN code             | 4016779579735                                                                                                                   |
| Netto gewicht         | 0,203 Kilogram                                                                                                                  |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                              |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 56,60 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2026       |
| Conditiegroep | FL               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 0,203 Kilogram            |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 1030 x 90 x 90 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85369010                  |

## Specificaties

|                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| Aantal fasen:                                                     | 1      |
| Aantal polen:                                                     | 57     |
| Geschikt voor aantal apparaten:                                   | 57     |
| Delingsmaat (millimeter):                                         | 44698  |
| Doorsnede (vierkante millimeter):                                 | 16     |
| Lengte (millimeter):                                              | 996    |
| Nom. continu stroom I <sub>n</sub> (ampère):                      | 80     |
| Uitvoering elektrische aansluiting:                               | Pen    |
| Geïsoleerd:                                                       | Ja     |
| Toegekende stootspanning (kilovolt):                              | 4.5    |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I <sub>k</sub> (kiloampère): | 25     |
| Max. nom. bedrijfsspanning U <sub>e</sub> (volt):                 | 690    |
| Toegepast korte-duur stroom I <sub>cw</sub> (kiloampère):         | 25     |
| Geschikt voor apparaten met nulgeleider:                          | Ja     |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 57     |
| Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar:                       | Nee    |
| Kleur:                                                            | Overig |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

