



# Kamrail System pro M compact L1-L2-H(vrij)-L1-L2-H(vrij)-... Verzelrail, 2F, 48 mod., var. lengte

PS2/48H

2CDL220001R1048

Generated on 15-3-2026

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland         |
| Bestelnummer          | 2CDL220001R1048                                                                                     |
| Oude artikelnummer    | PS248H                                                                                              |
| ETIM Productklasse    | EC000215 - Kamrail                                                                                  |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                     |
| Serie/programma       | System pro M compact                                                                                |
| Type                  | PS2/48H                                                                                             |
| Omschrijving          | L1-L2-H(vrij)-L1-L2-H(vrij)-... Verzelrail, 2F, 48 mod., var. lengte<br>PS 2/48H doorverbindingskam |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                      |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen                                                                                     |
| GTIN code             | 4016779556538                                                                                       |
| Netto gewicht         | 0,354 Kilogram                                                                                      |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                  |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 106,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2026        |
| Conditiegroep | FL                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 0,354 Kilogram            |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 1070 x 80 x 80 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85369010                  |

## Specificaties

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Aantal fasen:                                                     | 2     |
| Aantal polen:                                                     | 48    |
| Geschikt voor aantal apparaten:                                   | 24    |
| Delingsmaat (millimeter):                                         | 44729 |
| Doorsnede (vierkante millimeter):                                 | 10    |
| Lengte (millimeter):                                              | 1046  |
| Nom. continu stroom I <sub>n</sub> (ampère):                      | 63    |
| Uitvoering elektrische aansluiting:                               | Pen   |
| Geïsoleerd:                                                       | Ja    |
| Toegekende stootspanning (kilovolt):                              | 4.5   |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I <sub>k</sub> (kiloampère): | 25    |
| Max. nom. bedrijfsspanning U <sub>e</sub> (volt):                 | 690   |
| Toegepast korte-duur stroom I <sub>cw</sub> (kiloampère):         | 25    |
| Geschikt voor apparaten met nulgeleider:                          | Nee   |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 60    |
| Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar:                       | Ja    |
| Kleur:                                                            | Grijs |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

