



Installatieautomaat System pro M compact 6 kA Automaat 4 polig C kar 16A

S204-C16

2CDS254001R0164

Generated on 16-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDS254001R0164
Oude artikelnummer	S204C16
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S204-C16
Omschrijving	6 kA Automaat 4 polig C kar 16A System pro M compact S200-installatieautomaten zijn stroombegrenzend. Ze hebben twee verschillende uitschakelmechanismen: een vertraagd thermisch uitschakelmechanisme voor beveiliging tegen overbelasting en een elektromechanisch uitschakelmechanisme voor beveiliging tegen kortsluiting. Ze zijn beschikbaar met verschillende karakteristieken (B, C, D, K, Z), in diverse uitvoeringen (1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P), met afschakelvermogens tot 6 kA bij 230/400 V AC en met nominale stromen tot 63 A. Alle installatieautomaten uit de S200-serie voldoen aan IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2 en UL1077, waardoor toepassing in woon-, utiliteits- en industriële omgevingen mogelijk is. Een onderin te monteren hulpcontact kan op de S200 worden geplaatst om 50% ruimte te besparen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4016779529211
Netto gewicht	0,46 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 219,00 per 1 PC
-------------	-------------------



Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FL



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,46 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	93 x 164 x 77 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	C
Aantal polen (totaal):	4
Aantal beveiligde polen:	4
Nom. (meet)stroom (ampère):	16
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	4
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	10

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

