



Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat voor hogere (gelijk)spanningen 1polig, 6A 230VAC, 220VDC, 10kA

S201M-C6UC

2CDS271061R0064

Generated on 16-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDS271061R0064
Oude artikelnummer	S201M-C6UC
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S201M-C6UC
Omschrijving	Installatieautomaat voor hogere (gelijk)spanningen 1polig, 6A 230VAC, 220VDC, 10kA De installatieautomaat S 200 M UC breidt het gevestigde ABB System pro M compact® assortiment uit met een installatieautomaat voor gelijkstroom- en wisselstroomtoepassingen. De S 200 M UC overtuigt met zijn prestatieniveau en het bijbehorende grote aantal goedkeuringen. De hoge ingebouwde kortsluitschakelcapaciteit over de volledige modellijn, de flexibele inzet voor AC en DC en de goedkeuring en conformiteit volgens alle belangrijke internationale en lokale normen maken het product uniek. Alle huidige System pro M compact® accessoires kunnen eenvoudig met de nieuwe modellijn worden gecombineerd. Of het nu gaat om voorraadbeheer of projectengineering, planning, montage of onderhoud van uw apparatuur, de S 200 M UC is een eenvoudige en flexibele oplossing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614430756
Netto gewicht	0,117 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Prijs

Bruto prijs	€ 132,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FL



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,117 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	69 x 17,5 x 88 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	C
Aantal polen (totaal):	1
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)stroom (ampère):	6
Nom. (meet)spanning (volt):	220
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	10
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):	10
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	1
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	484
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee

Specificaties

Verliesvermogen (watt):	2
-------------------------	---

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

