



Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 63A, 10kA, 1 polig+N, D kar.

S201M-D63NA

2CDS271103R0631

Generated on 16-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDS271103R0631
Oude artikelnummer	S201M-D63NA
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S201M-D63NA
Omschrijving	Installatieautomaat 63A, 10kA, 1 polig+N, D kar. System pro M compact S200M installatieautomaten zijn stroombegrenzend. Ze hebben twee uitschakelmechanismen: een vertragend thermisch uitschakelmechanisme voor overbelastingsbeveiliging en een elektromechanisch uitschakelmechanisme voor kortsluitbeveiliging. Ze zijn beschikbaar met verschillende karakteristieken (B, C, D, K, Z), configuraties (1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P), afschakelvermogens (tot 10 kA bij 230/400 V AC) en nominale stromen (tot 63 A). Alle installatieautomaten uit de S200M-productreeks voldoen aan IEC/EN 60898-1 en IEC/EN 609 47-2, waardoor ze geschikt zijn voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Een onderin te monteren hulpcontact kan op de S200M worden geplaatst en bespaart 50% ruimte.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	61 kalenderdagen
GTIN code	4016779600330
Netto gewicht	0,23 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 205,00 per 1 PC
-------------	-------------------



Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FL



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,23 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	88 x 35 x 76 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	D
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	1
Nom. (meet)stroom (ampère):	63
Nom. (meet)spanning (volt):	230
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	6
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Ja
Spanningstype:	AC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35
Explosie veilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	9.6

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

