



Installatieautomaat System pro M compact  
Installatieautomaat UL489 1 polig, Z Kar,  
2A,10kA 277VAC, 48VDC

SU201M-Z2

2CDS271337R0278

Generated on 16-3-2026

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                                                                                       |
| Bestelnummer          | 2CDS271337R0278                                                                                                                                 |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat                                                                                                                  |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                                                                 |
| Serie/programma       | System pro M compact                                                                                                                            |
| Type                  | SU201M-Z2                                                                                                                                       |
| Omschrijving          | Installatieautomaat UL489 1 polig, Z Kar, 2A,10kA<br>277VAC, 48VDC<br>SU201M-Z2 installatieautomaat, Z-karakteristiek, 10 kA,<br>2 A, 1P, UL489 |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                  |
| Indicatieve levertijd | 7 kalenderdagen                                                                                                                                 |
| GTIN code             | 4016779932875                                                                                                                                   |
| Netto gewicht         | 0,122 Kilogram                                                                                                                                  |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                              |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 82,60 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2026       |
| Conditiegroep | G2               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC               |
| Minimum afname                    | 1 PC                     |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                     |
| Bruto gewicht                     | 0,125 Kilogram           |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 116 x 25 x 79 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                 |

## Specificaties

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | Z         |
| Aantal polen (totaal):                                            | 1         |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 1         |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 2         |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 277       |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):       | 11.2      |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):    | 15        |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):    | 15        |
| Energiebegrenzingsklasse:                                         | 3         |
| Frequentie (hertz):                                               | 50 - 60   |
| Meeschakelende nul:                                               | Nee       |
| Spanningstype:                                                    | AC/DC     |
| Overspanningscategorie:                                           | 3         |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 3         |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 1         |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 69        |
| Nevenapparaat mogelijk:                                           | Ja        |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP20      |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 440       |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 4         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -25 - 55  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 25 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):  | 0.75 - 35 |

## Specificaties

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>Explosie veilig:</b>          | Nee |
| <b>Inbouwmontage (stucwerk):</b> | Nee |
| <b>Verliesvermogen (watt):</b>   | 2.5 |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

