



# Installatieautomaat System pro M compact Automaat S200MT 1P C16 10kA

S201MT-C16

2CDS271445R0164

Generated on 16-3-2026

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                                        |
| Bestelnummer          | 2CDS271445R0164                                                                                  |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat                                                                   |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                  |
| Serie/programma       | System pro M compact                                                                             |
| Type                  | S201MT-C16                                                                                       |
| Omschrijving          | Automaat S200MT 1P C16 10kA<br>S201MT-C16 installatieautomaat, C-karakteristiek, 10 kA, 16 A, 1P |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                   |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen                                                                                  |
| GTIN code             | 4016779123341                                                                                    |
| Netto gewicht         | 0,115 Kilogram                                                                                   |
| Land van herkomst     | DE                                                                                               |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 67,60 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2026       |
| Conditiegroep | FL               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC               |
| Minimum afname                    | 1 PC                     |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                     |
| Bruto gewicht                     | 0,115 Kilogram           |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 183 x 92 x 80 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                 |

## Specificaties

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | C         |
| Aantal polen (totaal):                                            | 1         |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 1         |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 16        |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 400       |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):       | 10        |
| Energiebegrenzingsklasse:                                         | 3         |
| Frequentie (hertz):                                               | 50 - 60   |
| Meeschakelende nul:                                               | Nee       |
| Spanningstype:                                                    | AC        |
| Overspanningscategorie:                                           | 3         |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 3         |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 1         |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 69        |
| Nevenapparaat mogelijk:                                           | Ja        |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP20      |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 440       |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 4         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -40 - 70  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 25 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):  | 0.75 - 35 |
| Explosieveilig:                                                   | Nee       |
| Inbouwmontage (stucwerk):                                         | Nee       |
| Verliesvermogen (watt):                                           | 2.5       |

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

