



Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 2 polig, 2 A, D Char.

S202M-D2

2CDS272001R0021

Generated on 16-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDS272001R0021
Oude artikelnummer	S202M-D2
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S202M-D2
Omschrijving	Installatieautomaat 2 polig, 2 A, D Char. System pro M compact S200M installatieautomaten zijn stroombegrenzend. Ze hebben twee verschillende uitschakelmechanismen: het vertraagde thermische uitschakelmechanisme voor overbelastingsbeveiliging en het elektromechanische uitschakelmechanisme voor kortsluitbeveiliging. Ze zijn verkrijgbaar met verschillende karakteristieken (B, C, D, K, Z), configuraties (1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P), afschakelvermogens (tot 10 kA bij 230/400 V AC) en nominale stromen (tot 63 A). Alle installatieautomaten uit de S200M-serie voldoen aan IEC/EN 60898-1 en IEC/EN 60947-2, waardoor ze geschikt zijn voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Een onderaan monteerbaar hulpcontact kan op de S200M worden geplaatst en bespaart 50% ruimte.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4016779600385
Netto gewicht	0,224 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 182,00 per 1 PC
-------------	-------------------



Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FL



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,224 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	35 x 90 x 45 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	D
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	2
Nom. (meet)stroom (ampère):	2
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	10
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35
Explosie veilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	3.3

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

