



Installatieautomaat System pro M compact
Installatieautomaat voor hogere
(gelijk)spanningen 2polig, 4A 400VAC,
440VDC, 10kA

S202M-C4UC

2CDS272061R0044

Generated on 16-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDS272061R0044
Oude artikelnummer	S202M-C4UC
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S202M-C4UC
Omschrijving	Installatieautomaat voor hogere (gelijk)spanningen 2polig, 4A 400VAC, 440VDC, 10kA De installatieautomaat S 200 M UC breidt het beproefde ABB System pro M compact® assortiment uit met een installatieautomaat voor gelijkstroom- en wisselstroomtoepassingen. De S 200 M UC overtuigt door zijn prestatiebereik en het dienovereenkomstig grote aantal goedkeuringen. Het hoge ingebouwde afschakelvermogen bij kortsluiting over de volledige modellijn, de flexibele AC- en DC-toepassing en de goedkeuring en conformiteit volgens alle belangrijke internationale en lokale normen maken het werkelijk uniek. Alle huidige System pro M compact® accessoires zijn eenvoudig te combineren met de nieuwe modellijn. Of het nu gaat om voorraadbeheer of projectengineering, het plannen, installeren of onderhouden van uw apparatuur, de S 200 M UC is een eenvoudige en flexibele oplossing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614432965
Netto gewicht	0,234 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 302,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FL

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,234 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	69 x 35 x 88 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	C
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	2
Nom. (meet)stroom (ampère):	4
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	10
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):	10
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	15
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	15
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	484
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25

Specificaties

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	2.96

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

