



Installatieautomaat System pro M compact
Installatieautomaat voor hogere
(gelijk)spanningen 2polig, 0.2A 400VAC,
440VDC, 10kA

S202M-K0.2UC

2CDS272061R0087

Generated on 16-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDS272061R0087
Oude artikelnummer	S202M-K0,2UC
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S202M-K0.2UC
Omschrijving	Installatieautomaat voor hogere (gelijk)spanningen 2polig, 0.2A 400VAC, 440VDC, 10kA De installatieautomaat S 200 M UC breidt het gevestigde ABB System pro M compact®-assortiment uit met een installatieautomaat voor gelijk- en wisselstroomtoepassingen. De S 200 M UC overtuigt met zijn prestatiebereik en het daarmee samenhangende grote aantal goedkeuringen. De hoge ingebouwde kortsluitafschakelcapaciteit over de gehele modellenreeks, de flexibele inzet voor wissel- en gelijkstroom, en de goedkeuring en conformiteit volgens alle belangrijke internationale en lokale normen maken het product werkelijk uniek. Alle huidige System pro M compact®-accessoires kunnen eenvoudig met de nieuwe modellenreeks worden gecombineerd. Of het nu gaat om voorraadbeheer of projectengineering, om het plannen, installeren of onderhouden van uw apparatuur, de S 200 M UC is een eenvoudige en flexibele oplossing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	61 kalenderdagen
GTIN code	4013614433085
Netto gewicht	0,234 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 269,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FL

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,234 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	69 x 35 x 88 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	K
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	2
Nom. (meet)stroom (ampère):	0.2
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	10
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35
Explosie veilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	2.22

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

