



Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat voor hogere (gelijk)spanningen 2polig, 10A 400VAC, 440VDC, 10kA

S202M-B10UC

2CDS272061R0105

Generated on 16-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CDS272061R0105
Oude artikelnummer	S202M-B10UC
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S202M-B10UC
Omschrijving	Installatieautomaat voor hogere (gelijk)spanningen 2polig, 10A 400VAC, 440VDC, 10kA De installatieautomaat S 200 M UC breidt het gevestigde ABB System pro M compact®-assortiment uit met een installatieautomaat voor gelijkstroom- en wisselstroomtoepassingen. De S 200 M UC overtuigt door zijn prestatiespectrum en het overeenkomstig grote aantal goedkeuringen. De hoge ingebouwde kortsluitafschakelcapaciteit over de volledige modellijn, de flexibele toepassing in AC en DC en de goedkeuring en conformiteit volgens alle belangrijke internationale en lokale normen maken het product echt uniek. Alle huidige System pro M compact®-accessoires kunnen eenvoudig met de nieuwe modellijn worden gecombineerd. Of het nu gaat om voorraadbeheer of projectengineering, het plannen, plaatsen of onderhouden van uw installatie, de S 200 M UC is een eenvoudige en flexibele oplossing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614432828
Netto gewicht	0,234 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Prijs

Bruto prijs	€ 237,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FL



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,234 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	183 x 92 x 80 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	B
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	2
Nom. (meet)stroom (ampère):	10
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	10
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	484
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	4.06

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

