



Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat voor hogere (gelijk)spanningen 2polig, 16A 400VAC, 440VDC, 10kA

S202M-C16UC
2CDS272061R0164

Generated on 16-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDS272061R0164
Oude artikelnummer	S202M-C16UC
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S202M-C16UC
Omschrijving	Installatieautomaat voor hogere (gelijk)spanningen 2polig, 16A 400VAC, 440VDC, 10kA De installatieautomaat S 200 M UC breidt het gevestigde ABB System pro M compact®-assortiment uit met een installatieautomaat voor DC- en AC-toepassingen. De S 200 M UC overtuigt door zijn prestatieniveau en de overeenkomstig grote hoeveelheid goedkeuringen. De hoge ingebouwde kortsluitafschakelcapaciteit over de volledige productlijn, de flexibele inzet voor AC en DC en de goedkeuring en conformiteit volgens alle belangrijke internationale en lokale normen maken hem werkelijk uniek. Alle huidige System pro M compact®-accessoires kunnen eenvoudig met de nieuwe productlijn worden gecombineerd. Of het nu gaat om opslag of projectengineering, het plannen, installeren of onderhouden van uw apparatuur, de S 200 M UC is een eenvoudige en flexibele oplossing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614433016
Netto gewicht	0,24 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 265,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FL



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,24 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	183 x 92 x 80 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	C
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	2
Nom. (meet)stroom (ampère):	16
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	10
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):	10
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	15
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	15
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	484
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25

Specificaties

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	4.02

Generated on 16-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

