



Installatieautomaat System pro M compact
Installatieautomaat voor hogere
(gelijk)spanningen 2polig, 1A 400VAC,
440VDC, 10kA

S202M-Z1UC

2CDS272061R0218

Generated on 16-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDS272061R0218
Oude artikelnummer	S202M-Z1UC
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S202M-Z1UC
Omschrijving	Installatieautomaat voor hogere (gelijk)spanningen 2polig, 1A 400VAC, 440VDC, 10kA De installatieautomaat S 200 M UC breidt het beproefde ABB System pro M compact®-assortiment uit met een installatieautomaat voor DC- en AC-toepassingen. De S 200 M UC overtuigt door zijn prestatieniveau en het overeenkomstig grote aantal goedkeuringen. Het hoge ingebouwde kortsluitafschakelvermogen over de gehele productlijn, de flexibele inzet voor AC en DC, en de goedkeuring en conformiteit volgens alle belangrijke internationale en lokale normen maken dit product werkelijk uniek. Alle huidige System pro M compact®-accessoires zijn eenvoudig te combineren met de nieuwe productlijn. Of het nu gaat om voorraadbeheer, projectengineering, planning, installatie of onderhoud van uw installatie, de S 200 M UC is een eenvoudige en flexibele oplossing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	4013614433344
Netto gewicht	0,234 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 300,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FL



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,234 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	69 x 35 x 88 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	Z
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	2
Nom. (meet)stroom (ampère):	1
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	10
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35
Explosie veilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	4.9

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

