



Installatieautomaat System pro M compact  
Installatieautomaat voor hogere  
(gelijk)spanningen 2polig, 6A 400VAC,  
440VDC, 10kA

S202M-Z6UC

2CDS272061R0378

Generated on 16-3-2026

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bestelnummer          | 2CDS272061R0378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oude artikelnummer    | S202M-Z6UC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Serie/programma       | System pro M compact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Type                  | S202M-Z6UC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Omschrijving          | <p>Installatieautomaat voor hogere (gelijk)spanningen 2polig, 6A 400VAC, 440VDC, 10kA</p> <p>De installatieautomaat S 200 M UC breidt het gevestigde ABB System pro M compact®-assortiment uit met een installatieautomaat voor gelijk- en wisselstroomtoepassingen. De S 200 M UC imponeert met zijn prestatierange en de daarmee samenhangende grote hoeveelheid goedkeuringen. De hoge ingebouwde kortsluitafschakelcapaciteit over de gehele modellijn, de flexibele inzet voor wissel- en gelijkstroom en de goedkeuring en conformiteit volgens alle belangrijke internationale en lokale normen maken hem werkelijk uniek. Alle huidige System pro M compact® accessoires kunnen eenvoudig met de nieuwe modellijn worden gecombineerd. Of het nu gaat om voorraadbeheer of projectengineering, om het plannen, installeren of onderhouden van uw apparatuur: de S 200 M UC is een eenvoudige en flexibele oplossing.</p> |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GTIN code             | 4013614433405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Netto gewicht         | 0,234 Kilogram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Prijs



|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 300,00 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2026        |
| <b>Conditiegroep</b> | FL                |



## Logistieke gegevens

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC               |
| Minimum afname                    | 1 PC                     |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                     |
| Bruto gewicht                     | 0,234 Kilogram           |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 183 x 92 x 80 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                 |

## Specificaties

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | Z         |
| Aantal polen (totaal):                                            | 2         |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 2         |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 6         |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 400       |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):       | 10        |
| Energiebegrenzingsklasse:                                         | 3         |
| Frequentie (hertz):                                               | 50 - 60   |
| Meeschakelende nul:                                               | Nee       |
| Spanningstype:                                                    | AC/DC     |
| Overspanningscategorie:                                           | 3         |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 3         |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 2         |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 69        |
| Nevenapparaat mogelijk:                                           | Ja        |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP20      |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 440       |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 4         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -25 - 55  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 25 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):  | 0.75 - 35 |
| Explosieveilig:                                                   | Nee       |
| Inbouwmontage (stucwerk):                                         | Nee       |
| Verliesvermogen (watt):                                           | 5.2       |

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

