



Installatieautomaat System pro M compact
Installatieautomaat UL489 2 polig, K Kar,
40A, 10kA 240VAC, 96VDC

SU202M-K40

2CDS272337R0557

Generated on 16-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDS272337R0557
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	SU202M-K40
Omschrijving	Installatieautomaat UL489 2 polig, K Kar, 40A, 10kA 240VAC, 96VDC SU202M-K40 installatieautomaat, K-karakteristiek, 10 kA, 40 A, 2-polig, UL 489
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4016779932806
Netto gewicht	0,26 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 203,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	G2

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,26 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	120 x 40 x 83 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	K
Aantal polen (totaal):	2
Aantal beveiligde polen:	2
Nom. (meet)stroom (ampère):	40
Nom. (meet)spanning (volt):	440
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	15
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	2
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	9

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

