



Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 6A, 10kA, 3 polig, D kar.

S203M-D6

2CDS273001R0061

Generated on 16-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDS273001R0061
Oude artikelnummer	S203M-D6
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S203M-D6
Omschrijving	Installatieautomaat 6A, 10kA, 3 polig, D kar. System pro M compact S200M installatieautomaten zijn stroombegrenzend. Ze hebben twee verschillende uitschakelmechanismen: een vertraagd thermisch uitschakelmechanisme voor overbelastingsbeveiliging en een elektromechanisch uitschakelmechanisme voor kortsluitbeveiliging. Ze zijn beschikbaar met verschillende karakteristieken (B, C, D, K, Z), configuraties (1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P), afschakelvermogens (tot 10 kA bij 230/400 V AC) en nominale stromen (tot 63 A). Alle installatieautomaten uit de productreeks S200M voldoen aan IEC/EN 60898-1 en IEC/EN 60947-2, waardoor ze geschikt zijn voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Onderin te monteren hulpcontact kan op S200M worden geplaatst om 50% ruimte te besparen.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	4016779600972
Netto gewicht	0,336 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 282,00 per 1 PC
-------------	-------------------



Prijs

Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FL



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,336 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	58 x 92 x 80 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	D
Aantal polen (totaal):	3
Aantal beveiligde polen:	3
Nom. (meet)stroom (ampère):	6
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	3
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	5.7

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

