



# Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 20A,10kA,3 polig, D kar.

S203M-D20

2CDS273001R0201

Generated on 16-3-2026

## Algemene informatie

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Assortiment        | Nederland                      |
| Bestelnummer       | 2CDS273001R0201                |
| ETIM Productklasse | EC000042 - Installatieautomaat |
| Merknaam           | ABB Componenten                |
| Serie/programma    | System pro M compact           |
| Type               | S203M-D20                      |

## Omschrijving

Installatieautomaat 20A,10kA,3 polig, D kar.  
System pro M compact S200M-installatieautomaten zijn stroombegrenzend. Ze hebben twee verschillende uitschakelmechanismen: een vertraagd thermisch uitschakelmechanisme voor overbelastingsbeveiliging en een elektromechanisch uitschakelmechanisme voor kortsluitbeveiliging. Ze zijn beschikbaar met verschillende uitschakelkarakteristieken (B, C, D, K, Z), configuraties (1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P), afschakelvermogens (tot 10 kA bij 230/400 V AC) en nominale stromen (tot 63 A). Alle installatieautomaten uit de S200M-serie voldoen aan IEC/EN 60898-1 en IEC/EN 60947-2 en zijn geschikt voor woon-, utiliteits- en industriële toepassingen. Een onderin te monteren hulpcontact kan op de S200M worden geplaatst en bespaart 50% ruimte.

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen                |
| GTIN code             | 4016779601047                  |
| Netto gewicht         | 0,345 Kilogram                 |
| Land van herkomst     | DE                             |

## Prijs

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Bruto prijs  | € 280,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2026        |



Prijs

Conditiegroep

FL



## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,345 Kilogram          |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 58 x 92 x 80 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                |

## Specificaties

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | D         |
| Aantal polen (totaal):                                            | 3         |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 3         |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 20        |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 400       |
| Nom. afschakelvermogen lcn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):       | 10        |
| Energiebegrenzingsklasse:                                         | 3         |
| Frequentie (hertz):                                               | 50 - 60   |
| Meeschakelende nul:                                               | Nee       |
| Spanningstype:                                                    | AC/DC     |
| Overspanningscategorie:                                           | 3         |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 3         |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 3         |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 69        |
| Nevenapparaat mogelijk:                                           | Ja        |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP20      |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 440       |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 4         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -25 - 55  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 25 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):  | 0.75 - 35 |
| Explosieveilig:                                                   | Nee       |
| Inbouwmontage (stucwerk):                                         | Nee       |
| Verliesvermogen (watt):                                           | 6.9       |

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

