



# Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat voor hogere (gelijk)spanningen 3polig, 20A 400VAC, 440VDC, 10kA

S203M-K20UC

2CDS273061R0487

Generated on 16-3-2026

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bestelnummer          | 2CDS273061R0487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oude artikelnummer    | S203M-K20UC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Serie/programma       | System pro M compact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Type                  | S203M-K20UC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Omschrijving          | <p>Installatieautomaat voor hogere (gelijk)spanningen 3polig, 20A 400VAC, 440VDC, 10kA</p> <p>De installatieautomaat S 200 M UC breidt het gevestigde ABB System pro M compact®-assortiment uit met een installatieautomaat voor gelijk- en wisselstroomtoepassingen. De S 200 M UC overtuigt door zijn prestatiebereik en het daarmee samenhangende grote aantal goedkeuringen. Het hoge ingebouwde kortsluit-uitschakelvermogen over de volledige modellijn, de flexibele inzet voor AC en DC, en de goedkeuring en conformiteit volgens alle belangrijke internationale en lokale normen maken het werkelijk uniek. Alle huidige System pro M compact®-accessoires kunnen eenvoudig met de nieuwe modellijn worden gecombineerd. Of het nu gaat om magazijnbeheer of projectengineering, planning, installeren of onderhouden van uw installaties, de S 200 M UC is een eenvoudige en flexibele oplossing.</p> |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Indicatieve levertijd | 10 kalenderdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| GTIN code             | 4013614435461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Netto gewicht         | 0,36 Kilogram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Prijs



|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 370,00 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2026        |
| <b>Conditiegroep</b> | FL                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,36 Kilogram           |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 58 x 92 x 80 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                |

## Specificaties

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | K         |
| Aantal polen (totaal):                                            | 3         |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 3         |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 20        |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 400       |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):       | 10        |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):       | 10        |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):    | 25        |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):    | 10        |
| Energiebegrenzingsklasse:                                         | 3         |
| Frequentie (hertz):                                               | 50 - 60   |
| Meeschakelende nul:                                               | Nee       |
| Spanningstype:                                                    | AC/DC     |
| Overspanningscategorie:                                           | 3         |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 3         |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 3         |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 69        |
| Nevenapparaat mogelijk:                                           | Ja        |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP20      |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 440       |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 4         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -25 - 55  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 25 |

## Specificaties

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):</b> | 0.75 - 35 |
| <b>Explosie veilig:</b>                                                 | Nee       |
| <b>Inbouwmontage (stucwerk):</b>                                        | Nee       |
| <b>Verliesvermogen (watt):</b>                                          | 9.21      |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

