



Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat voor hogere (gelijk)spanningen 3polig, 40A 400VAC, 440VDC, 10kA

S203M-K40UC

2CDS273061R0557

Generated on 16-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDS273061R0557
Oude artikelnummer	S203M-K40UC
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S203M-K40UC
Omschrijving	Installatieautomaat voor hogere (gelijk)spanningen 3polig, 40A 400VAC, 440VDC, 10kA De installatieautomaat S 200 M UC breidt het gevestigde ABB System pro M compact®-assortiment uit met een installatieautomaat voor gelijkstroom- en wisselstroomtoepassingen. De S 200 M UC overtuigt met zijn prestatiebereik en de overeenkomstig grote hoeveelheid goedkeuringen. Het hoge ingebouwde kortsluitbreekvermogen over de hele modellenreeks, de flexibele AC- en DC-toepassing en de goedkeuring en conformiteit volgens alle belangrijke internationale en lokale normen maken hem werkelijk uniek. Alle huidige System pro M compact®-accessoires kunnen eenvoudig worden gecombineerd met de nieuwe modellenreeks. Of het nu gaat om voorraadbeheer of projectengineering, planning, installatie of onderhoud van uw apparatuur: de S 200 M UC is een eenvoudige en flexibele oplossing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	10 kalenderdagen
GTIN code	4013614435515
Netto gewicht	0,375 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Prijs

Bruto prijs	€ 451,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FL



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,375 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	58 x 92 x 80 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	K
Aantal polen (totaal):	3
Aantal beveiligde polen:	3
Nom. (meet)stroom (ampère):	40
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	10
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):	10
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	25
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	10
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	3
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25

Specificaties

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	11.28

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

