



# Installatieautomaat System pro M compact Automaat S200MT 3P C25 10kA Tractie

S203MT-C25

2CDS273445R0254

Generated on 16-3-2026

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland                   |
| Bestelnummer          | 2CDS273445R0254                                                                                               |
| Oude artikelnummer    | 2CDS273006R0254                                                                                               |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat                                                                                |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                               |
| Serie/programma       | System pro M compact                                                                                          |
| Type                  | S203MT-C25                                                                                                    |
| Omschrijving          | Automaat S200MT 3P C25 10kA Tractie<br>S203MT-C25 installatieautomaat, C-karakteristiek, 10 kA, 25 A, 3-polig |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                |
| Indicatieve levertijd | 10 kalenderdagen                                                                                              |
| GTIN code             | 4016779124027                                                                                                 |
| Netto gewicht         | 0,345 Kilogram                                                                                                |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                            |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 286,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2026        |
| Conditiegroep | FL                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,345 Kilogram          |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 58 x 92 x 80 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                |

## Specificaties

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | C         |
| Aantal polen (totaal):                                            | 3         |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 3         |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 25        |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 400       |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):       | 10        |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):    | 15        |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):    | 15        |
| Energiebegrenzingsklasse:                                         | 3         |
| Frequentie (hertz):                                               | 50 - 60   |
| Meeschakelende nul:                                               | Nee       |
| Spanningstype:                                                    | AC        |
| Overspanningscategorie:                                           | 3         |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 3         |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 3         |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 69        |
| Nevenapparaat mogelijk:                                           | Ja        |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP20      |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 440       |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 4         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -40 - 70  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 25 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):  | 0.75 - 35 |

## Specificaties

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| <b>Explosie veilig:</b>          | Nee |
| <b>Inbouwmontage (stucwerk):</b> | Nee |
| <b>Verliesvermogen (watt):</b>   | 9.6 |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

