



Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat voor hogere (gelijk)spanningen 4polig, 10A 400VAC, 440VDC, 10kA

S204M-C10UC
2CDS274061R0104

Generated on 16-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDS274061R0104
Oude artikelnummer	S204M-C10UC
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S204M-C10UC
Omschrijving	Installatieautomaat voor hogere (gelijk)spanningen 4polig, 10A 400VAC, 440VDC, 10kA De installatieautomaat S 200 M UC breidt het gevestigde ABB System pro M compact®-assortiment uit met een installatieautomaat voor DC- en AC-toepassingen. De S 200 M UC imponeert met zijn vermogensbereik en het overeenkomstig grote aantal goedkeuringen. De hoge ingebouwde kortsluitbreekcapaciteit over de volledige modellijn, de flexibele inzet voor AC en DC, en de goedkeuring en conformiteit volgens alle belangrijke internationale en lokale normen maken het product werkelijk uniek. Alle huidige System pro M compact®-accessoires kunnen eenvoudig met de nieuwe modellijn worden gecombineerd. Of het nu gaat om magazijnbeheer, projectengineering, planning, installeren of het onderhouden van uw installaties, de S 200 M UC is een eenvoudige en flexibele oplossing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	61 kalenderdagen
GTIN code	4013614437434
Netto gewicht	0,468 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 580,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FL



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,468 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	78 x 92 x 80 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	C
Aantal polen (totaal):	4
Aantal beveiligde polen:	4
Nom. (meet)stroom (ampère):	10
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	10
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):	10
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):	25
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):	10
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	4
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	484
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25

Specificaties

Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	6.76

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

