



Installatieautomaat System pro M compact
Installatieautomaat voor hogere
(gelijk)spanningen 4polig, 16A 400VAC,
440VDC, 10kA

S204M-C16UC
2CDS274061R0164

Generated on 16-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDS274061R0164
Oude artikelnummer	S204M-C16UC
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S204M-C16UC
Omschrijving	Installatieautomaat voor hogere (gelijk)spanningen 4polig, 16A 400VAC, 440VDC, 10kA De installatieautomaat S 200 M UC breidt het gevestigde ABB System pro M compact® assortiment uit met een installatieautomaat voor DC- en AC-toepassingen. De S 200 M UC overtuigt door zijn prestatiewaarden en het dienovereenkomstig grote aantal goedkeuringen. Het hoge ingebouwde kortsluitafschakelvermogen over de hele modellijn, de flexibele AC- en DC-toepassing en de goedkeuring en conformiteit volgens alle belangrijke internationale en lokale normen maken hem werkelijk uniek. Alle huidige System pro M compact®-accessoires zijn eenvoudig te combineren met de nieuwe modellijn. Of het nu gaat om voorraadbeheer of projectengineering, het plannen, installeren of onderhouden van uw installatie, de S 200 M UC is een eenvoudige en flexibele oplossing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	10 kalenderdagen
GTIN code	4013614437458
Netto gewicht	0,48 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Prijs

Bruto prijs	€ 580,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FL



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,48 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	78 x 92 x 80 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	C
Aantal polen (totaal):	4
Aantal beveiligde polen:	4
Nom. (meet)stroom (ampère):	16
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	10
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	4
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	484
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35
Explosieveilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	8.04

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

