



Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat voor hogere (gelijk)spanningen 4polig, 15A 400VAC, 440VDC, 10kA

S204M-Z15UC

2CDS274061R0458

Generated on 16-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CDS274061R0458
Oude artikelnummer	S204M-Z15UC
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S204M-Z15UC
Omschrijving	Installatieautomaat voor hogere (gelijk)spanningen 4polig, 15A 400VAC, 440VDC, 10kA De installatieautomaat S 200 M UC breidt het gevestigde ABB System pro M compact®-assortiment uit met een installatieautomaat voor gelijk- en wisselstroomtoepassingen. De S 200 M UC overtuigt door zijn prestatieniveau en het overeenkomstig grote aantal goedkeuringen. Het hoge ingebouwde kortsluitafschakelvermogen over de gehele modellijn, de flexibele inzet voor AC en DC, en de goedkeuring en conformiteit volgens alle belangrijke internationale en lokale normen maken dit product werkelijk uniek. Alle huidige System pro M compact®-accessoires kunnen eenvoudig met de nieuwe modellijn worden gecombineerd. Of het nu gaat om voorraadbeheer of projectengineering, plannen, installeren of onderhouden van apparatuur: de S 200 M UC is een eenvoudige en flexibele oplossing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	61 kalenderdagen
GTIN code	4013614437885
Netto gewicht	0,48 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Bruto prijs	€ 521,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FL

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,48 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	78 x 92 x 80 Millimeter
CBS nummer	85362010

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	Z
Aantal polen (totaal):	4
Aantal beveiligde polen:	4
Nom. (meet)stroom (ampère):	15
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	10
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	4
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35
Explosie veilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	11.6

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

