



Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat voor hogere (gelijk)spanningen 4polig, 16A 400VAC, 440VDC, 10kA

S204M-Z16UC

2CDS274061R0468

Generated on 16-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CDS274061R0468
Oude artikelnummer	S204M-Z16UC
ETIM Productklasse	EC000042 - Installatieautomaat
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	S204M-Z16UC
Omschrijving	Installatieautomaat voor hogere (gelijk)spanningen 4polig, 16A 400VAC, 440VDC, 10kA De installatieautomaat S 200 M UC breidt het gevestigde ABB System pro M compact®-assortiment uit met een installatieautomaat voor DC- en AC-toepassingen. De S 200 M UC overtuigt door zijn prestatiebereik en de daarmee samenhangende grote hoeveelheid goedkeuringen. Het hoge ingebouwde kortsluitafschakelvermogen over de volledige productlijn, de flexibele inzet voor AC en DC, en de goedkeuring en conformiteit volgens alle belangrijke internationale en lokale normen maken het product echt uniek. Alle huidige System pro M compact®-accessoires zijn eenvoudig te combineren met de nieuwe productlijn. Of het nu gaat om opslag of projectengineering, het plannen, installeren of onderhouden van uw apparatuur: de S 200 M UC is een eenvoudige en flexibele oplossing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	61 kalenderdagen
GTIN code	4013614437892
Netto gewicht	0,48 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs



Prijs

Bruto prijs	€ 521,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	FL



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,48 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	78 x 92 x 80 Millimeter
CBS nummer	85362010

Generated on 16-3-2026

Specificaties

Uitschakelkarakteristiek:	Z
Aantal polen (totaal):	4
Aantal beveiligde polen:	4
Nom. (meet)stroom (ampère):	16
Nom. (meet)spanning (volt):	400
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):	10
Energiebegrenzingsklasse:	3
Frequentie (hertz):	50 - 60
Meeschakelende nul:	Nee
Spanningstype:	AC/DC
Overspanningscategorie:	3
Vervuilingsgraad:	3
Breedte in module-eenheden:	4
Inbouwdiepte (millimeter):	69
Nevenapparaat mogelijk:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (volt):	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):	-25 - 55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):	0.75 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):	0.75 - 35
Explosie veilig:	Nee
Inbouwmontage (stucwerk):	Nee
Verliesvermogen (watt):	11.08

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

