



Installatieautomaat System pro M compact  
Installatieautomaat UL489 4 polig, C Kar,  
1,6A, 10kA 480Y-277VAC, 96VDC

SU204M-C1.6

2CDS274337R0974

Generated on 16-3-2026

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                                                                                                   |
| Bestelnummer          | 2CDS274337R0974                                                                                                                                             |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat                                                                                                                              |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                                                                             |
| Serie/programma       | System pro M compact                                                                                                                                        |
| Type                  | SU204M-C1.6                                                                                                                                                 |
| Omschrijving          | Installatieautomaat UL489 4 polig, C Kar, 1,6A, 10kA 480Y-277VAC, 96VDC<br>SU204M-C1,6 installatieautomaat, C-karakteristiek, 10 kA, 1,6 A, 4-polig, UL 489 |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                              |
| Indicatieve levertijd | 61 kalenderdagen                                                                                                                                            |
| GTIN code             | 4016779931458                                                                                                                                               |
| Netto gewicht         | 0,488 Kilogram                                                                                                                                              |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                                          |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 379,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2026        |
| Conditiegroep | G2                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1 PC                     |
| Minimum afname                    | 1 PC                     |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                     |
| Bruto gewicht                     | 0,5 Kilogram             |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 120 x 74 x 83 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                 |

## Specificaties

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | C         |
| Aantal polen (totaal):                                            | 4         |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 4         |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 1.6       |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 480       |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):    | 15        |
| Energiebegrenzingsklasse:                                         | 3         |
| Frequentie (hertz):                                               | 50 - 60   |
| Meeschakelende nul:                                               | Nee       |
| Spanningstype:                                                    | AC/DC     |
| Overspanningscategorie:                                           | 3         |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 3         |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 4         |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 69        |
| Nevenapparaat mogelijk:                                           | Ja        |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP20      |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 440       |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 4         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -25 - 55  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 25 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):  | 0.75 - 35 |
| Explosie veilig:                                                  | Nee       |
| Inbouwmontage (stucwerk):                                         | Nee       |
| Verliesvermogen (watt):                                           | 7.2       |

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

