



# Installatieautomaat System pro M compact Installatie automaat 25kA, 1P, Kar C 8A

S301P-C8

2CDS381001R0084

Generated on 16-3-2026

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bestelnummer          | 2CDS381001R0084                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oude artikelnummer    | S201P-C8                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Serie/programma       | System pro M compact                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Type                  | S301P-C8                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Omschrijving          | Installatie automaat 25kA, 1P, Kar C 8A<br>De installatieautomaten uit de S300P-serie bieden bescherming in industriële installaties tegen overbelasting en kortsluiting. Dit product wordt vervaardigd volgens internationale IEC- en UL-normen, voor de markten waar dit vereist is. |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GTIN code             | 4016779080569                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Netto gewicht         | 0,12 Kilogram                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 68,80 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2026       |
| Conditiegroep | FL               |

## Logistieke gegevens

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC               |
| Minimum afname                    | 1 PC                     |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                     |
| Bruto gewicht                     | 0,12 Kilogram            |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 183 x 92 x 80 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                 |

Generated on 16-3-2026

## Specificaties

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | C         |
| Aantal polen (totaal):                                            | 1         |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 1         |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 8         |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 240       |
| Frequentie (hertz):                                               | 50 - 60   |
| Meeschakelende nul:                                               | Nee       |
| Spanningstype:                                                    | AC/DC     |
| Overspanningscategorie:                                           | 4         |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 3         |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 1         |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 69        |
| Nevenapparaat mogelijk:                                           | Ja        |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP20      |
| Nom. isolatiespanning $U_i$ (volt):                               | 500       |
| Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kilovolt):                  | 6         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -40 - 70  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 25 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):  | 0.75 - 35 |
| Explosieveilig:                                                   | Nee       |
| Inbouwmontage (stucwerk):                                         | Nee       |
| Verliesvermogen (watt):                                           | 1.6       |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

