



Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal Basiselement data Kabelinvoer met "borstels"

0219/15

2CKA000230A0472

Generated on 17-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA000230A0472
ETIM Productklasse	EC000018 - Onderdeel/centraalplaat communicatie- schakelmateriaal
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	(Reflex) SI, (Reflex) SI Linear, future, alpha-exclusive, alpha-nea, solo, impuls, Future linear, Carat, pure stainless steel, axcent, Busch-balance SI, axcent pur, Busch-art linear®
Type	0219/15
Omschrijving	Kabelinvoer met "borstels" Universele kabeldoorvoer voor bijzondere inbouwsituaties. Inclusief trekontlasting. Geschikt voor TAE c-platen. Er wordt een diepe inbouwdoos geadviseerd i.v.m. de buigradius van de kabels
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395347072
Netto gewicht	26 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 22,80 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	A1

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	43 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	80 x 71 x 45 Millimeter
CBS nummer	85389099

Specificaties

Samenstelling:	Basiselement
Gebruik:	Overig
Draagring:	Nee
Met stofbescherming:	Nee
Met klapdeksel:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Opdrukveld:	Zonder label
Met opdruk:	Nee
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Overig
Halogeenvrij:	Nee
Kleur:	Zilver
Transparant:	Nee
Bevestigingswijze:	Bevestiging met schroef
Aantal modules (bij modulair systeem):	0
Met trekontlasting:	Nee
Kroonsteen:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	70
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	70
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	17
Uitvoerrichting:	Recht
Incl. connectoren:	Nee
Geschikt voor aantal connectoren:	2
Bussen afgeschermd:	Nee
Afgeschermd behuizing:	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	10

Specificaties

Met verlichting:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>