



Drukcontact SI pulstrekker NC inb

2020/10 US-101

2CKA001413A1111

Generated on 17-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA001413A1111
ETIM Productklasse	EC000029 - Drukcontact
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	SI
Type	2020/10 US-101
Omschrijving	pulstrekker NC inb Inbouw impulstrekkersokkel, 1-polig, verbreekcontact (NC), met aparte klemmen voor lampje, met 2m trekkoord, 10 AX, 250 V AC., SI creme.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395261187
Netto gewicht	66 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 29,50 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	A1

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	66 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	291 x 160 x 77 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Samenstelling:	Basiselement
Model:	Enkel drukcontact
Bedieningswijze:	Trekkoord
Aantal polen:	1
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Terugmeldcontact:	Nee
Aantal wippen:	1
Met verlichting:	Nee
Bevestigingswijze:	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Duroplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Transparant:	Nee
Met lichtbron:	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Nom. spanning (volt):	250
Nom. (meet)stroom (ampère):	10
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	71
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	71
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	48
Antibacteriële behandeling:	Nee
Met signaallamp:	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	25
Aantal contacten als verbreekcontact:	1

Specificaties

Contactloze uitvoering:	Nee
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Generated on 17-3-2026

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>