



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / B mini Mini magneetsch. 4kW 400Vac 3polig spoelcode (0..2) Hulpcontact 1NC

B 6-30-01 / 42V 40-450HZ

GJL1211001R0012

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	GJL1211001R0012
Oude artikelnummer	B63001/42V
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / B mini
Type	B 6-30-01 / 42V 40-450HZ
Omschrijving	Mini magneetsch. 4kW 400Vac 3polig spoelcode (0..2) Hulpcontact 1NC De B6-30-01 mini-contactor is een compacte 3-polige contactor met 1 hulpcontact en schroefklemmen. Ideaal voor toepassingen waar betrouwbaarheid essentieel is en de beschikbare ruimte beperkt. Mini-contactors worden gebruikt in woongebouwen, utiliteitsgebouwen en industriële toepassingen voor het aansturen van enkel- of driefasige belastingen tot 4 kW (AC-3) en 20 A (AC-1), of voor het schakelen van besturingssignalen. Verdere kenmerken zijn de stille spoel, een schakelstandindicatie en de geïntegreerde mogelijkheid voor montage op rail of wand.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	22 kalenderdagen
GTIN code	4013614051142
Netto gewicht	0,175 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 54,10 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026



Prijs

Conditiegroep

DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,175 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	280 x 115 x 54 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	42 - 42
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	42 - 42
Type stuurspanning:	AC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	20
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	9
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	4
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	1.4914
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	220 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	220 - 690
Breedte (millimeter):	52.5
Hoogte (millimeter):	57.5
Diepte (millimeter):	46.7

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

