



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / B mini Mini magneetsch. 4kW 400Vac 4polig spoelcode (0..2) Hulpcontact 0NO + 0NC

B 6-22-00 / 42V 40-450Hz

GJL1211501R0002

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	GJL1211501R0002
Oude artikelnummer	B0062200/42
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / B mini
Type	B 6-22-00 / 42V 40-450Hz
Omschrijving	Mini magneetsch. 4kW 400Vac 4polig spoelcode (0..2) Hulpcontact 0NO + 0NC De B6-22-00 minicontactor is een compacte 4-polige contactor met schroefklemmen. Hij is bij uitstek geschikt voor toepassingen waar betrouwbaarheid essentieel is en weinig ruimte beschikbaar is. Minicontactoren worden gebruikt in woongebouwen, utiliteitsbouw en industriële toepassingen voor de aansturing van 1- of 3-fasige belastingen tot 4 kW (AC-3) en 20 A (AC-1), of voor het schakelen van stuursignalen. Verdere kenmerken zijn de stille spoel, een schakelstandindicatie en de geïntegreerde mogelijkheid voor rail- of wandmontage.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	22 kalenderdagen
GTIN code	4013614052118
Netto gewicht	0,175 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 58,90 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,175 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	280 x 115 x 54 Millimeter
CBS nummer	85365080

Generated on 8-3-2026

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	42 - 42
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	42 - 42
Type stuurspanning:	AC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	20
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	9
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	4
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	2
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	2
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	1.4914
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	220 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	220 - 690
Breedte (millimeter):	52.5
Hoogte (millimeter):	57.5
Diepte (millimeter):	46.7

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

