



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / B mini Mini Contactor 4pole 4kW 2NO + 2NC main contact

B6-22-00-84 Mini Cont.110-127V 40-450Hz

GJL1211501R8004

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	GJL1211501R8004
Oude artikelnummer	B6-22-00-84
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / B mini
Type	B6-22-00-84 Mini Cont.110-127V 40-450Hz
Omschrijving	Mini Contactor 4pole 4kW 2NO + 2NC main contact De B6-22-00 minicontactor is een compacte 4-polige contactor met schroefklemmen. Ideaal voor toepassingen waar betrouwbaarheid cruciaal is en de beschikbare ruimte beperkt. Minicontactoren worden gebruikt in residentiële en commerciële gebouwen en in industriële toepassingen voor de besturing van een- of driefasige belastingen tot 4 kW (AC-3) en 20 A (AC-1) of voor het schakelen van stuursignalen. Verdere kenmerken zijn de stille spoel, een schakelstandaanduiding en de geïntegreerde mogelijkheid voor rail- of wandmontage.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	22 kalenderdagen
GTIN code	4013614189265
Netto gewicht	0,175 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 58,90 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,175 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	280 x 115 x 54 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	110 - 127
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	110 - 127
Type stuurspanning:	AC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	20
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	9
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	4
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	2
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	2
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	1.4914
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	220 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	220 - 690
Breedte (millimeter):	52.5
Hoogte (millimeter):	57.5
Diepte (millimeter):	46.7

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

