



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / B mini Mini magneetsch. 5,5kW 400Vac 3polig spoelcode (0..1) Hulpcontact 1NC

B 7-30-01 / 24V 40-450Hz

GJL1311001R0011

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	GJL1311001R0011
Oude artikelnummer	B73001/24V
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / B mini
Type	B 7-30-01 / 24V 40-450Hz
Omschrijving	Mini magneetsch. 5,5kW 400Vac 3polig spoelcode (0..1) Hulpcontact 1NC De B7-30-01 minicontactor is een compacte 3-polige contactor met 1 hulpcontact en schroefklemmen. Deze contactoren zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen waarbij betrouwbaarheid cruciaal is en de beschikbare ruimte beperkt. Minicontactoren worden toegepast in woongebouwen, utiliteitsbouw en industriële omgevingen voor het bedienen van één- of driefasige belastingen tot 5,5 kW (AC-3) en 20 A (AC-1), of voor het schakelen van besturingssignalen. Verdere kenmerken zijn de stille spoel, schakelstandaanduiding en de geïntegreerde mogelijkheid voor montage op rail of aan de wand.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	12 kalenderdagen
GTIN code	4013614156366
Netto gewicht	0,175 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 63,30 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026

Prijs

Conditiegroep

DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,175 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	280 x 115 x 54 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	AC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	20
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	12
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	5.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	2.2371
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	220 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	220 - 690
Breedte (millimeter):	52.5
Hoogte (millimeter):	57.5
Diepte (millimeter):	46.7

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

