



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / B mini Mini magneetsch. 5,5kW 400Vac 3polig spoelcode (8..0) Hulpcontact 0NO + 0NC

B 7-30-01 / 220...240V 40-450Hz

GJL1311001R8010

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	GJL1311001R8010
Oude artikelnummer	B73001/220-240V
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / B mini
Type	B 7-30-01 / 220...240V 40-450Hz
Omschrijving	Mini magneetsch. 5,5kW 400Vac 3polig spoelcode (8..0) Hulpcontact 0NO + 0NC De B7-30-01 mini-contactor is een compacte, 3-polige contactor met 1 hulpcontact en schroefklemmen. Deze uitvoering is bij uitstek geschikt voor toepassingen waarbij betrouwbaarheid cruciaal is en de beschikbare ruimte beperkt. Mini-contactoren worden gebruikt in residentiële en commerciële gebouwen en in industriële toepassingen voor het schakelen van een- of driefasige belastingen tot 5,5 kW (AC-3) en 20 A (AC-1), of voor het schakelen van stuursignalen. Verdere kenmerken zijn een geluidarme spoel, schakelstandindicatie en geïntegreerde mogelijkheden voor rail- of wandmontage.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614152047
Netto gewicht	0,175 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 63,30 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026

Prijs

Conditiegroep	DC
---------------	----



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,175 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	280 x 115 x 54 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	220 - 240
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	220 - 240
Type stuurspanning:	AC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	20
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	12
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	5.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	2.2371
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	220 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	220 - 690
Breedte (millimeter):	52.5
Hoogte (millimeter):	57.5
Diepte (millimeter):	46.7

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

