



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / B mini Mini magneetsch. 5,5kW 400Vac 3polig spoelcode (8..4) Hulpcontact 1NO

B 7-30-10 110-127 40-450HZ

GJL1311001R8104

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	GJL1311001R8104
Oude artikelnummer	B73010/127V
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / B mini
Type	B 7-30-10 110-127 40-450HZ
Omschrijving	Mini magneetsch. 5,5kW 400Vac 3polig spoelcode (8..4) Hulpcontact 1NO De B7-30-10 minicontactor is een compacte 3-polige contactor met 1 hulpcontact en schroefaansluitingen. Deze is ideaal voor toepassingen waar betrouwbaarheid cruciaal is en de beschikbare ruimte beperkt. Minicontactors worden gebruikt in woongebouwen, commerciële gebouwen en industriële toepassingen voor de aansturing van enkel- of driefasige lasten tot 5,5 kW (AC-3) en 20 A (AC-1), of voor het schakelen van stuursignalen. Verdere kenmerken zijn de stille spoel, een schakelpositie-indicatie en de geïntegreerde mogelijkheid voor montage op rail of wand.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	4013614189586
Netto gewicht	0,175 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 63,30 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026



Prijs

Conditiegroep

DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,175 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	280 x 115 x 54 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	110 - 127
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	110 - 127
Type stuurspanning:	AC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	20
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	12
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	5.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	3
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	2.2371
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	220 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	220 - 690
Breedte (millimeter):	52.5
Hoogte (millimeter):	57.5
Diepte (millimeter):	46.7

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

