



# Magneetschakelaar Magneetschakelaar / B mini Mini magneetsch. 5,5kW 400Vac 4polig spoelcode (8..0) Hulpcontact 0NO + 0NC

B 7-40-00 / 220...240V 40-450Hz

GJL1311201R8000

Generated on 8-3-2026

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bestelnummer          | GJL1311201R8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oude artikelnummer    | B74000/240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ETIM Productklasse    | EC000066 - Magneetschakelaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Serie/programma       | Magneetschakelaar / B mini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Type                  | B 7-40-00 / 220...240V 40-450Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Omschrijving          | <p>Mini magneetsch. 5,5kW 400Vac 4polig spoelcode (8..0) Hulpcontact 0NO + 0NC</p> <p>De B7-40-00 minicontactor is een compacte, 4-polige contactor met schroefaansluitingen. Ideaal voor toepassingen waar betrouwbaarheid cruciaal is en de inbouwruimte beperkt. Minicontactors worden gebruikt in woningbouw, utiliteit en industriële toepassingen voor het schakelen van één- of driedfasige belastingen tot 5,5 kW (AC-3) en 20 A (AC-1), of voor het schakelen van stuursignalen. Verdere kenmerken zijn de stille spoel, een schakelstandindicatie en de geïntegreerde mogelijkheid voor rail- of wandmontage.</p> |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GTIN code             | 4013614152399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Netto gewicht         | 0,175 Kilogram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Land van herkomst     | DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 63,30 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2026       |
| Conditiegroep | DC               |





## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 0,175 Kilogram            |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 280 x 115 x 54 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                  |

## Specificaties

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):          | 220 - 240          |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):          | 220 - 240          |
| Type stuurspanning:                              | AC                 |
| Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère): | 20                 |
| Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère): | 12                 |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):        | 5.5                |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage):         | Nee                |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:            | 0                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:        | 0                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                | Schroefaansluiting |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:       | 0                  |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact:           | 4                  |
| Nom. vermogen NEMA (kilowatt):                   | 2.2371             |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):            | 220 - 690          |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):            | 220 - 690          |
| Breedte (millimeter):                            | 52.5               |
| Hoogte (millimeter):                             | 57.5               |
| Diepte (millimeter):                             | 46.7               |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

