



Magneetschakelaar Magneetschakelaar / B mini Mini contactor B7 serie 4P (2NO/2NC), 48V

B7-22-00/48V

GJL1311501R0003

Generated on 8-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	GJL1311501R0003
Oude artikelnummer	B7-22-00/48V
ETIM Productklasse	EC000066 - Magneetschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Magneetschakelaar / B mini
Type	B7-22-00/48V
Omschrijving	Mini contactor B7 serie 4P (2NO/2NC), 48V De B7-22-00 mini-contactor is een compacte 4-polige contactor met schroefaansluitingen. Ideaal voor toepassingen waar betrouwbaarheid cruciaal is en de beschikbare ruimte beperkt. Mini-contactoren worden gebruikt in woongebouwen, commerciële gebouwen en industriële omgevingen voor het schakelen van één- of driefasige lasten tot 5,5 kW (AC-3) en 20 A (AC-1), of voor het schakelen van besturingssignalen. Verdere kenmerken zijn de stille spoel, een schakelpositie-indicatie en de geïntegreerde mogelijkheid voor montage op rail of wand.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	12 kalenderdagen
GTIN code	4013614285943
Netto gewicht	0,175 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 66,70 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	DC



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	0,175 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	280 x 115 x 54 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	48 - 48
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	48 - 48
Type stuurspanning:	AC
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-1, 400 V (ampère):	20
Nom. bedrijfsstroom le bij AC-3, 400 V (ampère):	12
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	5.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage):	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:	2
Aantal hoofdcontacten als maakcontact:	2
Nom. vermogen NEMA (kilowatt):	2.2371
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):	220 - 690
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):	220 - 690
Breedte (millimeter):	52.5
Hoogte (millimeter):	57.5
Diepte (millimeter):	46.7

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

